

EUROPA 7

e v o

Nr ref.: F0400E

Opcje:

- Drzwiczki uchylno-podnoszone
- Dystrybutor gorącego powietrza
 - System podwójnego spalania (DAFS)
- Regulacja wlotu powietrza z zewnątrz (wyłącznie dla wkładów z DAFS)
- Przyłącze systemu DAFS
- Redukcja do przyłącza DAFS



**10 LAT
GWARANCJI***

**BLACK
line**

*Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej dołączonej do każdego urządzenia.

Szer. fasady: 71 cm
Drzwiczki żeliwne lub w wersji Black Line
Maks. dł. polan: 55 cm
Moc nominalna: 13 kW**
Sprawność: 73,20%**

Moc wkładu z systemem DAFS: 15 kW**
Sprawność wkładu z systemem DAFS: 76,70%**
Ciężar: 155 kg (wersja podstawowa)

**Zgodnie z normą PN-EN 13229. Parametry dot. wkładu w wersji jednostronnej.



Model wyposażony w klasyczne drzwiczki żeliwne oraz dystrybutor gorącego powietrza (dostarczany z 2 wylotami i 2 króćcami Ø125)

• **Regulowany SZYBER Ø 200**

• **DRZWICZKI UCHYLNE:**

automatyczna blokada drzwiczek przy zamkniętym szybrze

• **DRZWICZKI UCHYLNO-PODNOŚZONE:**

przy otwarciu drzwiczek następuje automatyczne otwarcie szybra.



Zintegrowana szuflada popielnika o dużej pojemności
+ 75%
(w porównaniu z Europą 7)

